



Descalcificadores

WATER SILK

Equipos descalcificadores de funcionamiento volumétrico estadístico o volumétrico puro. Pensados para grandes caudales con el mínimo espacio. La mejor serie para una gran demanda de agua descalcificada con la mejor electrónica.

CARACTERÍSTICAS				
Modelo	Resina (litros)	Caudal Máx. (m ³ /h)	Sal gastada (kg)	Capacidad sal (kg)
NSC 15 ED	15	1,4	3,6	45
NSC 22 ED	22	1,8	5,6	70

- Compacto.
- **Programador electrónico ultra** con memoria permanente y datos de programación funcionales
 - Consumo diario
 - Promedio diario de consumo de los últimos 10 días
 - Caudal instantáneo
 - Porcentaje de saturación de resinas
- Válvula totalmente en ABS. Sistema Rotary
- **Volumétrico estadístico o volumétrico puro** (posible instalación antes de depósito)
- Programación de seguridad para sanitización de resinas.
- **Regeneración de resinas en contracorriente.**
- Ahorra un 60% en el consumo de sal y un 65% de agua durante la regeneración, con respecto a un equipo convencional.
- Presión de trabajo entre 1,3 y 8,6 bares.
- Formación de salmuera sistema dinámico con depósito de sal seco.
- Resina de calidad alimentaria.
- Con by-pass de mezcla incluido.

DIMENSIONES (mm)			
Modelo	Altura	Anchura	Profundidad
NSC15ED	790	300	480
NSC22ED	940	300	480