

## MODELO-1500

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mueble: construido en ABS, paneles laterales en planchas de hierro pintado al horno.

Tomas de agua: pulsadores en ABS con cierre de seguridad en agua caliente. Conexión a depósitos en acero inoxidable.

Depósito de reserva: fabricado en material plástico de calidad alimentaria con doble boya de seguridad y filtro de aspiración de aire.

Depósito de servicio: en acero inox.

Depósito de agua caliente: en acero inox.

Termostato de frío: regulable 2°-15° C.

Termostato de agua caliente: sistema de seguridad por clixón (bi-metal).

Temperatura máxima agua caliente: 90° C

Presión mínima de trabajo: 2 bar

Presión máxima de trabajo: 7 bar

Refrigerante del compresor: R-134 a

Tensión de funcionamiento: 220-240 / 50-60 hz



### MODELO- 1500

Temperaturas  
caliente - fría - natural

Sistema de tratamiento  
osmosis inversa

filtración  
Producción agua  
fría 12 Lts/h  
natural 16 Lts/h  
caliente 7 Lts/h

Capacidad depósito  
agua fría 5 Lts  
agua natural o caliente 2 Lts

Dimensiones ALTO x ANCHO x FONDO  
1000 340 335 mm